

---

# Vorgaben für PDF-Vorbereitung

Bitte liefern Sie druckfähige, bzw. druckfertige PDF-Vorlagen an.

## Der Buchblock

Bitte legen Sie den Buchblock als **Einzelseiten** an (nicht als vormontierte Seiten oder Bögen). Alle Seiten sollten dieselbe Größe sowie Ausrichtung haben und in chronologischer Reihenfolge (1 bis n) vorliegen. Falls Leerseiten vorhanden sein sollten, müssen diese im PDF Dokument enthalten sein.

### Format

Die Datei sollte im Endformat, bzw. Nettoformat angelegt werden.

### Anschnitt und Druckermarken

Wenn der Buchinhalt randabfallend gedruckt werden muss, sollte ein Anschnitt von 3 mm ringsum für das ganze Dokument definiert werden. Sonst definieren Sie bitte keinen Anschnitt. Bitte definieren Sie keine Druckermarken.

Legen den Anschnitt an, obwohl er technisch nicht notwendig ist, muss dieser von uns entfernt werden. Dieser Eingriff stellt ein technisches Risiko dar. Dasselbe gilt für die Entfernung der Druckermarken.

**Wir haften nicht für Reklamationen, die daraus resultieren.**

### Schriften

Die Schriften sollten im Dokument **eingebettet** werden. Alternativ können Sie die Schriften in Kurven umwandeln. Schwarze Schrift sollte als **100% K** angelegt werden.

### Bilder

Die Bildauflösung sollte 300 dpi betragen.

### PDF-Ausgabe

Bitte verwenden Sie den Standard "PDF/X-1a:2001". Die von uns empfohlenen Profile (Ziel) finden Sie in einer Tabelle auf der nächsten Seite.

## Der Umschlag

Die U1, U4 und den Buchrücken erstellen Sie bitte als eine zusammenhängende PDF-Datei. Die Stärke des Buchrückens wird dynamisch in unserem Buchkalkulator angezeigt. Gerne können Sie unseren **Cover Vorlagen Generator** nutzen: [https://booksfactory.de/index.php?cPath=92\\_93](https://booksfactory.de/index.php?cPath=92_93)

### Anschnitt und Druckermarken

Wählen Sie bitte 3 mm für Softcover und 15 mm für Hardcover. Bitte definieren Sie keine Druckermarken.

### Schriften

Die Schriften sollten im Dokument **eingebettet** werden. Alternativ können Sie die Schriften in Kurven umwandeln. Schwarze Schrift sollte als **100% K** angelegt werden.

### Schwarz anlegen

Schwarze Flächen werden beim Farbdruck gleichmäßiger gedruckt, wenn sie mit anderen Farbanteilen angelegt werden, z.B. C30 M30 Y30 K100.

### Bilder

Die Bildauflösung sollte 300 dpi betragen.

### PDF-Ausgabe

Bitte verwenden Sie den Standard "PDF/X-1a:2001".

## Profile

Die von uns empfohlenen Profile für Farbdruck:

für Papierklasse 1 (glänzend gestrichen weiß)	ISO Coated v2 300% (ECI) oder Coated FOGRA 39
für Papierklasse 2 (matt gestrichen weiß)	ISO Coated v2 300% (ECI) oder Coated FOGRA 39
für Papierklasse 4 (ungestrichen weiß)	PSO Uncoated ISO 12647 (ECI)
für Papierklasse 5 (ungestrichen gelblich)	ISO uncoated yellowish

Die ECI-Profile können Sie von der Seite der ECI.org (<http://www.eci.org/de/downloads>) Abschnitt "ECI\_Offset\_2009" kostenlos runter laden.

Die von uns empfohlenen Profile für Schwarz-Weiß Druck:

für alle Papierklassen	GrayGamma 1.8 oder DotGain 15%
------------------------	--------------------------------

## Benennung der Druckvorlagen

Bitte benennen Sie Ihre Druckvorlagen nach dem Muster "Autor\_Buchtitel-Text\_Datum\_Version.pdf", bzw. "Autor\_Buchtitel-Cover\_Datum\_Version.pdf". Die Umlaute und Sonderzeichen sollten ausgeschrieben werden. Beispiel: ä → ae, ö → oe, ü → ue, ß → ss. Bitte verwenden Sie keine Schrägstriche, Kommas oder Klammern im Dateinamen. Leerzeichen sollten durch "\_" (Unterstrich) ersetzt werden.

## Anlieferung der Daten

Bitte laden Sie Ihre Druckvorlagen auf unseren FTP-Server hoch. Das Upload-Tool finden Sie in Ihrem Kundenkonto unter: [https://booksfactory.de/index\\_up.php](https://booksfactory.de/index_up.php)

Darüber hinaus können einen externen FTP-Client nutzen. Die Zugangsdaten finden Sie ebenfalls in Ihrem Kundenkonto.

## WICHTIGES ZUM DIGITALDRUCK

### Farb- und Standschwankungen

Innerhalb der einzelnen Druckvorgänge kann es zu leichten Abweichungen bei den Farben und dem Stand kommen.

Im Digitaldruck sind Standschwankungen von 1-2 mm möglich. Aufgrund der möglichen Standschwankungen vermeiden Sie es Schriften an den Buchrücken anzulegen, wenn dieser schmaler als 6 mm ist. Eine solche Anordnung kann zu minderen Druckergebnissen führen. Falls die Innenseiten des Umschlages bedruckt sein sollten, lassen Sie bitte den Bereich des Buchrückens weiß. Da die Klebung auf bedrucktem Papier nicht richtig halten, würden einzelne Seiten herausfallen.

**Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen haben: [vertrieb@booksfactory.de](mailto:vertrieb@booksfactory.de)**